

QUATTRO

Projection par pompage et injection de matériaux en sac prêt à l'emploi



PROJETÉ - MÉLANGE - POMPAGE



UTIFORM



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Accessibilité facile et confortable.
- C'est une machine robuste, résistante et puissante avec de hautes performances dans la projection de mortier pré-mélangé.
- Maniable et facile à transporter.
- Toutes nos machines à mortier peuvent être combinées avec divers accessoires pour effectuer de multiples services.
- Certification CE
- Certificat de garantie

Pompe de malaxage puissante et compacte.

Le **malaxeur Quattro** est une machine compacte, puissante et légère, idéale pour mélanger et transporter des **mortiers secs prémélangés**. Cette machine est parfaite pour atteindre une efficacité maximale lors du travail avec des mortiers secs prémélangés.

QUATTRO est une pompe mélangeuse très polyvalente. Cette machine a été conçue pour fonctionner avec tous les mortiers pompables préfabriqués, à l'intérieur et à l'extérieur, tels que : **plâtre** et **mortier ignifuge** et **hydrofuge**.

Cette pompe mélangeuse peut être démontée sans trop d'effort. Les **modules** de la machine peuvent être **facilement déplacés d'un étage à l'autre** sur le chantier, ou facilement transportés en voiture. En connectant simplement les tuyaux de mortier et d'eau, vous pouvez recommencer à travailler.

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques et d'application de cette machine, veuillez nous contacter.

APPLICATIONS

- Plâtre
- Mortier
- Mortier Ignifuge et hydrofuge
- Thixotrope
- Enduits extérieurs (enduits à la chaux, à la chaux et au ciment et isolants)
- Enduit intérieur (enduit plâtre/chaux)
- Projection par pompage et injection de matériaux ensachés prémélangés





MACHINE	MITIGEUR
MODE	QUATTRO
GRANULOMÉTRIE*	6 MM
DISTANCE DE POMPAGE*	50 MTS
HAUTEUR DE POMPAGE*	20MTS
MOTEUR PRINCIPAL	5,5 KW
MOTEUR DU MÉLANGEUR	0.55 KW
TENSION ET FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	400V 50/60 HZ
POMPE À EAU	0.37 KW
COMPRESSEUR D'AIR	250L 4 BAR
DIMENSIONS	1210 x 660 x 1580
POIDS	215 KG
HAUTEUR DE CHARGEMENT	870 MM

* Dépend de la consistance, de la qualité et de la composition du matériau, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre et de la longueur du tuyau de refoulement et de la hauteur de pompage du matériau.