



STATION DE PLÂTRE MIXXMANN S8

La station de plâtrage multi-tension MIXXMANN S8 peut fonctionner en mode 230V ou 400V. Il est destiné aux travaux avec des mélanges de construction secs appliqués à la machine, tels que : enduit de gypse, enduit chaux-gypse, enduit de ciment, enduit chaux, enduit chaux-ciment, solution pour maçonnerie (pierre), enduit isolant.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- largeur : 730 mm
- hauteur : 1550 mm
- longueur : 1100 mm
- hauteur de remplissage en mélange sec : 930 mm
- capacité de la trémie de réception : 1401 mm
- poids sans équipement : 256.5 kg
- poids en configuration complète : 262.5kg



- Tuyau 3/8" air 10 m (avec raccord GEKA) transparent - 1 pc
- Tuyau 25 mm 10 m (manchon) avec raccords - 1 pc
- Joint GEKA - 3 pcs
- Joint 25 mm raccord MT-25 - 2 pcs
- Boule de lavage 30 pour tuyau de 25 mm - 2 pcs
- Tuyau de raccordement GEKA 3/4" - 2 pièces
- Nettoyant - 1 pc
- Arbre de nettoyage - 1 pc
- Spirale de mélange - 1 pc
- Pistolet à mortier 0.5 m - 1 pc
- Tuyau de nettoyage - 1 pc
- Clé spéciale pour démonter le réducteur d'eau - 1 pc
- Gabarit pour la buse du pistolet - 1 pc
- Clé pour l'armoire de commande - 1 pc
- Clé pour vis paire 30 cm
- Clé coudée 24-30 mm
- Transition 220V/3x16 à 380V/5x32
- Vis paire SD 6-3 Sliline - 1 pc
- Instructions pour la station de plâtrage MIXXMANN S8



STATION DE PLÂTRE MIXXMANN S8



PUISSANCE

- Consommation électrique 5.57/7.27kW
- Entraînement par paire de vis : 4/5 . 5 kW
- Entraînement du mélange : 0.55/0.75 kW
- Pompe à eau : 0.5 kW
- Compresseur : 0.52 kW
- Consommation de courant électrique de l'entraînement électrique de la paire de vis : 19.2/11.1 à 230/400 V
- Consommation de courant électrique du mélange : 2.4/1.4 A à 230/400 V
- Disjoncteur : 3x25 A
- Tension nominale : 230/400 V
- Commande de tension : 42 V
- Robinetterie d'eau avec débitmètre : 100-1500 l/h
- Entraînement de la pompe : env 120-400 tr/min
- Entraînement du tambour d'alimentation : env 28 tr/min
- Productivité : 8-40 l/min (selon la composition de la solution et le type de paire de vis sans fin)
- Distance d'alimentation de la solution : 25 m (avec un diamètre de tuyau jusqu'à 25 mm) 40 m (avec un diamètre de tuyau jusqu'à 35 mm)
- Pression maximale d'injection de la solution : 30 bar (en fonction de la composition de la solution et du type de couple de vis)
- Conditions de température de fonctionnement : de +3 à +45°C
- Humidité jusqu'à 80%
- Niveau sonore : 85+ Db

BUILT-IN

- Pompe à eau intégrée :
- Oui Filtre supplémentaire intégré pour une purification fine de l'eau : So

